



LES PLAQUETTES BOIS ÉNERGIE

Les plaquettes chaudière sont fabriquées à partir de bois non traités déposés en déchetteries ou en apports directs sur la plate-forme. Ils sont broyés, déferrillés et calibrés à la demande.

- ① **Broyage** des souches par un croque-souche
- ② **Stock** de produit fini
- ③ **Trémie** d'une chaudière biomasse

Caractéristiques techniques

Matière première

- Rondins
- Souches
- Palettes
- Végétaux (refus de criblage du compost)

Densité : entre 0,25 et 0,35 tonne/m³



Granulométries :

- Plaquettes palettes : 0/40 et 10/40 mm
- Plaquettes rondins : 10/40 mm
- Plaquettes végétaux : 10/60 mm

Conditionnement

- en vrac uniquement

Les du produit

-  Possibilité de faire des mélanges entre les différents produits traités sur la plate-forme
-  Empreinte carbone réduite dans une démarche d'économie circulaire

Pourquoi utiliser les plaquettes bois énergie du Sitcom ?

Utilisation d'un produit issu de la valorisation des déchets de bois, en adéquation avec la loi de transition énergétique.

La proximité des sites d'utilisation permet un bon compromis entre les coûts d'achat et la revente des plaquettes chaudières.